RESISTÊNCIAS PARA TORPEDOS MTR
THERMOCOUPLE HEATERS FOR TORPEDOS

D05.



Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020 — 230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,22	**100**	**40**	**6,5**	D05.065040010
	200	**50**		D05.065050020
		60		D05.065060020
	250			D05.065060025
	350	**100**		D05.065100035
0,50	**100**	**40**	**8**	D05.080040010
	250	**50**		D05.080050025
		60		D05.080060025
	315	**80**		D05.080080031
		100		D05.080100031
	400	**130**		D05.080130040

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,75	**200**	**40**	**10**	D05.100040020
	250	**50**		D05.100050025
		60		D05.100060025
		80		D05.100080025
	350	**100**		D05.100100035
	400	**160**		D05.100160040
	630			D05.100160063
1,00	**500**	**100**	**12,5**	D05.125100050

Medidas em milímetros

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP/TL.
Outras medidas, potências, comprimento de cabos, posicionamento ou tipos de termopar por fabrico especial.
Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².
Resistência com topo plano e termopar na extremidade (**A**) com vista a uma melhor transferência de calor e maior rigor na leitura.

Termopar (FeCuNi):
- fio vermelho (1): polo (+).
- fio azul: polo (-).
- leitura até 300°C.